

FRIWA-DAP-Universal

Dämmstoffabdeckpapier

FRIWA-DAP-Universal ist ein **D**ämmstoff **A**bdeck **P**apier gemäß DIN 18560 Teil 2

FRIWA-DAP-Universal liegt absolut plan auf dem Untergrund, verhindert Faltenbildung und ist reißfest.

FRIWA-DAP-Universal ist beidseitig mit PE beschichtet und kann deshalb mit Warmluft verschweißt werden. Ein Durchnässen ist nicht möglich.

FRIWA-DAP-Universal wird in Rollen zu 100 lfm und einer Breite von 130 cm geliefert.

Verarbeitung:

FRIWA-DAP-Universal wird auf der Dämmung ausgerollt. Die Stöße müssen ca. 5 cm bis 10 cm überlappt werden. An den Randdämmstreifen ohne Folienlappen ist das **FRIWA-DAP Universal** bis ca. 2 cm über die Estrichoberkante zu ziehen. Bei Verwendung von Randdämmstreifen mit Folienlappen ist das stumpfe Anschneiden an den Randdämmstreifen ausreichend. Die Bahnenstöße sind mit Heißluft verschweißbar. **FRIWA-DAP-Universal** sollte mit dem Randdämmstreifen nicht verschweißt oder verklebt werden.

Schnepf ISO Vertrieb GmbH, Stadtweg 18, 85134 Stammham,
Telefon 084 05/92 49 34, Telefax 084 05/92 49 36
Internet: www.schnepf-gruppe.de, E-Mail: info@schnepf-gruppe.de

Die von uns gemachten Angaben entsprechen den Erfahrungen, welche durch gewissenhafte Verarbeitung und den durchgeführten Untersuchungen entstanden sind. Im Zweifelsfalle empfehlen wir deshalb Eigenversuche an Ihrer Baustelle.

Stand 02.2024